



XXXX-XXX-60H



XXXX-XXX-60, 100, 150



XXXX-XXX-200

Model รุ่น	Connection ขนาดท่อ	Power กำลัง (HP)	Voltage ไฟ (Volt)	Suction แรงดูด (M)	Pressure on/off แรงดันทำงาน	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (L/Min.)	Water Output ใช้งานพร้อมกัน (Tap)	No. of Bathroom จำนวนห้องน้ำ (Room)	No. of Story จำนวนชั้นที่ใช้ (Story)	Dimension กว้างxสูงxลึก (cm)
LSJ-05-60(H)	1" x 1"	0.5	220V	9	2.0 - 3.0 kg/cm <sup>2</sup>	55	5-7 ก๊อก	4-8 ห้อง	ไม่เกิน 4 ชั้น	92 x 80 x 56 (65x85x40)
LSJ-10-60(H)	1" x 1"	1	220V	9	2.3 - 3.3 kg/cm <sup>2</sup>	75	7-9 ก๊อก	7-11 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	
HIJET-4-60(H)	1" x 1"	1.35	220V	9	2.5 - 3.5 kg/cm <sup>2</sup>	80	7-9 ก๊อก	7-11 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	
NEWJET-4-60(H)	1" x 1"	1.35	220V	8	2.5 - 3.5 kg/cm <sup>2</sup>	135	8-11 ก๊อก	8-13 ห้อง	ไม่เกิน 6 ชั้น	
NEWJET-5-60(H)	1" x 1"	1.67	220V	8	2.7 - 3.7 kg/cm <sup>2</sup>	135	8-12 ก๊อก	8-15 ห้อง	ไม่เกิน 7 ชั้น	
LSJ-10-100	1" x 1"	1	220V	9	2.3 - 3.3 kg/cm <sup>2</sup>	75	7-9 ก๊อก	7-12 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	92 x 97 x 56
HIJET-4-100	1" x 1"	1.35	220V	9	2.4 - 3.4 kg/cm <sup>2</sup>	80	7-9 ก๊อก	7-11 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	
NEWET-4-100	1" x 1"	1.35	220V	8	2.4 - 3.4 kg/cm <sup>2</sup>	135	8-11 ก๊อก	8-15 ห้อง	ไม่เกิน 6 ชั้น	
NEWJET-5-100	1" x 1"	1.67	220V	8	2.7 - 3.7 kg/cm <sup>2</sup>	135	8-12 ก๊อก	8-17 ห้อง	ไม่เกิน 7 ชั้น	
MT-46-100	1" x 1"	2	220V	9	2.7 - 3.7 kg/cm <sup>2</sup>	170	12-16 ก๊อก	10-18 ห้อง	ไม่เกิน 7 ชั้น	
MT-46T-100	1" x 1"	2	380V	9	2.7 - 3.7 kg/cm <sup>3</sup>	170	12-16 ก๊อก	10-18 ห้อง	ไม่เกิน 7 ชั้น	97 x 110 x 68
MT-84-100	1-1/2"x1-1/2"	2	220V	9	2.5 - 3.5 kg/cm <sup>2</sup>	340	25-32 ก๊อก	28-38 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	
MT-84T-100	1-1/2"x1-1/2"	2	380V	9	2.5 - 3.5 kg/cm <sup>2</sup>	340	25-32 ก๊อก	28-38 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	
MT-84-150	1-1/2"x1-1/2"	2	220V	9	2.5 - 3.5 kg/cm <sup>2</sup>	340	25-32 ก๊อก	28-38 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	
MT-84T-150	1-1/2"x1-1/2"	2	380V	9	2.5 - 3.5 kg/cm <sup>2</sup>	340	25-32 ก๊อก	28-38 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	
MT-84-200	1-1/2"x1-1/2"	2	220V	9	2.5 - 3.5 kg/cm <sup>2</sup>	340	25-32 ก๊อก	32-42 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	135 x 97 x 56
MT-84T-200	1-1/2"x1-1/2"	2	380V	9	2.5 - 3.5 kg/cm <sup>2</sup>	340	25-32 ก๊อก	32-42 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	
MT-105-100	2" x 2"	3	220V	9	2.7 - 3.7 kg/cm <sup>2</sup>	400	32-40 ก๊อก	32-45 ห้อง	ไม่เกิน 7 ชั้น	97 x 97 x 68
MT-105T-100	2" x 2"	3	380V	9	2.7 - 3.7 kg/cm <sup>2</sup>	400	32-40 ก๊อก	32-45 ห้อง	ไม่เกิน 7 ชั้น	
MT-105-150	2" x 2"	3	220V	9	2.7 - 3.7 kg/cm <sup>2</sup>	400	32-40 ก๊อก	35-50 ห้อง	ไม่เกิน 7 ชั้น	97 x 110 x 68
MT-105T-150	2" x 2"	3	380V	9	2.7 - 3.7 kg/cm <sup>2</sup>	400	32-40 ก๊อก	35-50 ห้อง	ไม่เกิน 7 ชั้น	

หมายเหตุ

1 ก๊อก = ก๊อกอ่าง(ซิง/ล้างหน้า) ชักโครก สายชำระ หรือฝักบัวมีปริมาณการไหลเฉลี่ย 8-12 ลิตร/นาที